

FICHE TECHNIQUE

FILET DE SÉCURITÉ EN 1263-1 DOUBLÉ AVEC PARE-GRAVATS / REF : ACHUTE100+PG

| | |
|--|---|
| Matière | Polyamide (PA) |
| Mailles | 100 x 100 mm |
| Poids/m² | 200 g |
| Diamètre du fil | 4,75 mm |
| Dimensions | Plusieurs versions disponibles |
| Type de maille | Maille carrée |
| Finition | Ralingue Ø 12 mm en nylon blanc |
| Résistance aux UV | Traité anti-UV |
| Résistance sur une tresse | 360 kg (+ ou - 5 %) |
| Charge de rupture de la maille | 3000 kg |
| Norme UE | EN 1263-1 |
| Jumelage possible avec | Filet pare-gravats |
| Fabrication | Française |
| Référence | ACHUTE100+PG |
| | Ralingue |
| Poids | 90 g/m ² |
| Charge de rupture | 3000 KGS |
| | Pare-gravats |
| Matière | polyéthylène haute densité, fil Ø 0,30 mm |
| Résistance à la traction (N/5 cm) | Chaîne : 72 / Trame : 72 |
| Poids | 94 g/m ² |

FICHE TECHNIQUE
FILET DE SÉCURITÉ EN 1263-1 DOUBLÉ AVEC PARE-GRAVATS / REF : ACHUTE100+PG

