

## FICHE TECHNIQUE FILET ANTI-CHUTE HOMME EN 1263-1 IGNIFUGÉ / REF : FGC002B-IG

<b>Matière</b>	Polyamide (PA)
<b>Mailles</b>	50 x 50 mm
<b>Diamètre du fil</b>	4,75 mm
<b>Dimensions</b>	sur-mesure
<b>Type de maille</b>	Maille carrée
<b>Finition</b>	Ralingue haute ténacité Ø 10 mm cousue au pourtour
<b>Résistance au feu</b>	Ignifugé
<b>Norme UE</b>	EN 1263-1
<b>Fabrication</b>	Française
<b>Référence</b>	FGC002B-IG
<b>FILET</b>	
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	500 g (+ ou - 5%)
<b>Résistance sur une tresse</b>	407 kg (+ ou - 5%)
<b>Résistance théorique indicative sur un m<sup>2</sup></b>	3600 kg
<b>RALINGUE</b>	
<b>Montage</b>	<b>Passée entre toutes les mailles et cousue au pourtour</b>
<b>Matière</b>	Polyamide 10 mm
<b>Poids au mètre linéaire (ML)</b>	100 g (+ ou - 5%)
<b>Résistance théorique indicative sur un ML</b>	3000 kg
<b>Epissure sécurité +</b>	4 passes

