

## FICHE TECHNIQUE FILET PARE-GRAVATS / REF: FPG060

Matière	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Mailles	2 x 6 mm
Poids/m²	60 g
Type de maille	Maille rectangulaire
Filtration vent	10 %
Point de fusion	135° C
Résistance à l'eau	Imputrescible
Résistance aux UV	Traité anti-UV
Résistance théorique à la rupture	120 kg/m²
Fabrication	Française
Référence	FPG060




#### Brut

Aucune finition particulière au pourtour du filet. Attention, le filet étant brut, il sera plus sensible à l'usure et au déchirement à sa périphérie qu'un autre type de finition.



### Cordage polyéthylène 6mm

Une finition économique composée d'un cordage fin et robuste qui renforce le pourtour du filet et permet une attache facile avec des rilsans, agrafes, fil de fer ...



## Cordage + bouclettes

Cordage de renfort cousu au pourtour du filet avec des bouclettes tous les 50 cm environ sur les 4 côtés du filet. Ces bouclettes vous permettent de positionner vos accessoires de fixation de manière plus aisée. Il s'agit de notre finition la plus populaire.



#### Bande PVC avec oeillets

Finition bande PVC, avec oeillets tous les 50 cm sur le pourtour. Bien qu'apportant une résistance approximativement identique au cordage + bouclettes, il s'agit très certainement de notre finition la plus esthétique.



# FICHE TECHNIQUE FILET PARE-GRAVATS / REF: FPG060

Matière	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Mailles	2 x 6 mm
Poids/m²	60 g
Type de maille	Maille rectangulaire
Filtration vent	10 %
Point de fusion	135° C
Résistance à l'eau	Imputrescible
Résistance aux UV	Traité anti-UV
Résistance théorique à la rupture	120 kg/m²
Fabrication	Française
Référence	FPG060





