

FICHE TECHNIQUE

POTEAU EN BOIS POUR TOILE D'OMBRAGE / REF : MATBOIS-V4

Matière	Robinier acacia
Diamètre	10 à 13 cm
Hauteur	350 cm (totale) - 270 à 290 cm (hors-sol)
Finition	Ecorcé et poncé
Utilisation	Pour une voile d'ombrage d'une superficie de 22 m² maximum
Résistance à l'eau	Imputrescible
Garantie	2 ans
Accessoires	Un système de tension (4 options disponibles), une vis à oeil et un taquet inox
Fixation	A sceller
Référence	MATBOIS-V4

INSTALLATION

- Préparer le massif béton
Creuser un plot de 80 cm de profondeur et 40 x 40 cm de section. Prévoir un drain au fond pour l'évacuation de l'eau.
- Protéger le poteau
Enduire de goudron la partie destinée à être enterrée (60 à 80 cm) afin de protéger le bois de l'humidité.
- Sceller le poteau
Insérer le poteau dans le plot béton. Pour un démontage hivernal facilité, utiliser un fourreau de type gouttière (diamètre 15 cm) avec évacuation d'eau en fond de trou.
- Poser la vis à oeil
Pré-percer le tronc avec un foret à bois de 6 mm sur 8 cm de profondeur. Appliquer de la cire ou de la graisse sur le filetage, puis visser lentement et droit au tournevis.

SYSTÈME DE TENSION PROPOSÉ - AU CHOIX

Visuel	Système	Contenu	Compatibilité
	Système standard	1 manille, 5 m de corde, 2 poulies simples (dont 1 avec taquet coinçeur)	Voiles d'ombrage 90% et 95%. Non adapté aux voiles 97%.
	Système renforcé	1 manille, 10 m de corde, 2 poulies doubles (dont 1 avec taquet coinçeur) — démultiplication x4	Toutes les voiles. Obligatoire pour les voiles 97%.
	Corde en fibre de coco	Corde 100 % naturelle	Voiles en fibre de coco. Privilégiée pour son rendu visuel.
	Système court avec ridoir	—	Exclusivement pour les voiles à enrouleur.

FICHE TECHNIQUE POTEAU EN BOIS POUR TOILE D'OMBRAGE / REF : MATBOIS-V4

CONSEILS DE POSE

- Orienter la partie la plus inclinée du mât vers l'extérieur de l'installation, dans l'axe de tension de la voile.
- Poser les mâts en premier, puis mesurer les distances exactes avant de valider les dimensions de la voile.
- Prévoir une marge de tension suffisante.

